

Svářecí automat pro střechy Roofon a Roofon Digital

Jednoduchý - Robustní - Hospodárny

Náš nejmenší horkovzdušný svářecí automat pro svařování všech termoplastických střešních izolačních pásů.

svědčená a robustní technologie

lastavení rychlosti, množství vzduchu & teploty pomocí potenciometrů (Roofon) nebo digitálními regulátory (Roofon Digital)

40mm šířka svaru

Automatika rozjezdu stroje

rysoká svářecí rychlost

hospodárny a jednoduchý pro obsluhu

Technická Data

Napětí	V	230
Frekvence	Hz	50/60
Výkon	W	3400
Teplota	°C	20-600°
Rychlost	m/min	0,5 - 12
Množství vzduchu max. (20° C)	l/min	500
Množství vzduchu	%	50-100
Hlučnost	dB	50
Šířky svaru	mm	20, 30 nebo 40
Rozměry (DxŠxV)	mm	460 x 360 x 310
Hmotnost	kg	14 kg s 5m Kabelem
Značka shody	CE	

Dodáme také 120V

Objednací - č.:

Roofon 230V: 5230050

(včetně vodící tyče a závaží)

Roofon Digital 230V: 5230049

(včetně vodící tyče a závaží)

Dodávané příslušenství :

- Transportní plech.bedna č. 5201008

- Přídavné závaží č. 5230177

- Pojezdové kolo odsazené pro okapní plech č. 5230183



Roofon



Roofon



Roofon s přídatným závažím (volitelně)
Roofon with additional weight (optional)

Roofon



Roofon Digital



Stufenlose
Temperatureinstellung
am Heissluftgebläse



Volitelné odsazené pojezdové kolo pro okapní plech
optional wheel for eaves