

Stolní ohřívací lišta typové řady TG mO, max. tloušťka desek do 12mm

Stolní ohřívací lišta TG mO se skládá z hliníkových profilů a používá , tak jako všechny naše přístroje topné tyče k vyhřívání spodnímu i hornímu.

TG mO může pomocí oboustranného ohřevu nahřát k ohýbání , desky do tloušťky 12 mm (dle materiálu) . Teplota ohřevu je regulována a kontrolována digitálním regulátorem. To zajistí přesné a opakovatelné nahřívání všech termoplastických umělých hmot.

Pomocí časového digitálního regulátoru zajistí pravidelné hlídání doby nahřívání, a po uplynutí doby dá akustický signál k vyjmutí nahřívajícího kusu.

Jako příslušenství dodáváme výhřevný meč s povlakem PTFE určeným pro ohraňování desek z PE- nebo PP- desek.

Jako příslušenství dodáváme paralelní doraz , který pomáhá především při výrobě menších sérií .

Velice důležité !!!

Pokud chcete ohřívát desky z Polykarbonátu , sdělte nám Váš dotaz na k tomu účelu speciálně vyvinutá ohřívací tělesa pro lištu Tg mO. S těmito docílíte perfektních výsledků jak opticky , tak tvarově.

Stolní lišta se spodním a horním ohřevem		TG 100mO	TG 150mO	TG 200mO	TG 250mO	TG 300mO
max. pracovní šířka	mm	1000	1500	2000	2500	3000
max. tl. desek	mm	12	12	12	12	12
Šířka stroje	mm	1400	1900	2400	2900	3400
Napětí	V	230	230	230	230	230
Výkon	kW	1,4	2,0	2,2	3,0	3,2
Hmotnost	kg	22	28	34	40	46

